

FICHA TÉCNICA



Filtro Electrostático Avanzado, Indicado Para Ambiente

CARACTERÍSTICAS

Marca: **3M**

Módulo: 3M-2091

• Pieza Facial: Polímero sintético

• Color: Gris

• Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.

• Color: Fucsia

• Peso aproximado: 10 g.

• Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite. Se fabrican con un

• Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad.

• El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.



APLICACIÓN

Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.

Reducción de Plomo.

Cadmio.

Arsénico.

Asbesto.

INSTRUCCIONES DE USO

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos

NORMAS

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84.

No. Parte	Descripción
3M-2091	Filtro Electrostático Avanzado, Indicado Para Ambiente



cascosafety



cascosafety



cascosafety



info@cascosafety.com