

# FICHA TÉCNICA



## Filtro Serie 6001 Vapores Orgánicos



### CARACTERÍSTICAS

Marca: **3M**

Módulo: 3M-6001

- El cartucho 3M® 6001 protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros).
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa
- El diseño de esos cartuchos le atribuyen una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, con lo que se incrementa su comodidad.
- La construcción de la base del cartucho permite la distribución del aire a través de toda la superficie de las capas de carbono, de tal forma que este se gasta uniformemente y a la vez alarga la vida útil de cartucho
- En el caso que en el área estén presentes contaminantes en forma de partículas, deberá utilizarse un retenedor con filtro adecuado
- Guarde sus cartuchos en un lugar apartado de áreas de contaminadas cuando no lo use.

### APLICACIÓN

Operaciones de soldadura  
Operaciones de pintado  
Industria del acero  
Industria del vidrio  
Industria Farmacéutica

Agroquímicos  
Minería  
Alimenticia  
Petroquímica  
Química

### MANTENIMIENTO

Reemplace el cartucho de acuerdo a un calendario de recambio o antes, si detecta algún olor, sabor o irritación proveniente de los contaminantes.  
Guarde en un lugar en bolsa sellada lejos del área contaminada

### NORMAS

Aprobado por el Instituto Nacional para la seguridad y salud ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos, bajo la especificación P100 y HF de la norma 42CFR84.

No. Parte	Descripción
3M-6001	Filtro Serie 6001 Vapores Orgánicos



cascosafety



cascosafety



cascosafety



info@cascosafety.com