



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# CATÁLOGO PRODUCTOS



# Aseguramos su Sano *Regreso a Casa*



Desde 1998, CASCO Safety ha servido con excelencia a los clientes industriales más exigentes de la región. Como actor clave en fomentar la cultura de producir con seguridad, CASCO Safety continúa ocupando una posición de liderazgo en Centroamérica.

Le invitamos a conocer nuestras soluciones de seguridad ocupacional.

# Categoría de Productos



**04** Protección Respiratoria



**07** Protección Visual



**10** Protección Manos



**14** Protección Pies



**16** Protección Craneal



**19** Protección Auditiva



**22** Protección Anti Caídas



**28** Protección Corporal



**30** Adhesivos y Lubricantes



**34** Precaución y Alta Visibilidad



**36** Equipos Especializados



**41** Productos en Promoción



# Protección Respiratoria

---





## 3M PIEZA FACIAL ELASTOMERICA SERIE 6000

- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Utiliza dos filtros laterales.
- Las válvulas de exhalación e inhalación brindan mejor respiración y menor resistencia.
- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	6200
Materias Primas	
Solventes y Químicos	
Soldadura	



## 3M PIEZA FACIAL REUTILIZABLE DE SILICON SERIE 7500

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Arnés de colocación dual, estándar y caída al pecho.

A

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	A - 7502
Materias Primas	B - 6800
Solventes y Químicos	
Soldadura	



## 3M MASCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE SERIE 6000

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Lente de policarbonato ANSI Z.87
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Arnés de ajuste de 4 puntos.

B



## 3M RESPIRADOR SECURE CLICK REUTILIZABLE MEDIA CARA

- Diafragma de comunicación.
- Botón de validación de sello.
- Mejor respirabilidad.
- Exclusiva conexión para filtros y cartuchos.
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Mayor respirabilidad y comodidad.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	HF-802SD
Materias Primas	
Solventes y Químicos	
Soldadura	



## 3M FILTRO VAPORES ORGÁNICOS

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	6001
Materias Primas	
Solventes y Químicos	
Soldadura	



3M

## FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	6003
Materias Primas	
Solventes y Químicos	



3M

## CARTUCHO FILTRO PARA GASES MÚLTIPLES

- Mayor respirabilidad y confort proporcionados por el primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo.
- Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador combinan cuatro rutas de flujo de aire para facilitar la respiración.
- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- Conexión de cartucho rápida y simple; simplemente alinee las conexiones y presione hasta que escuche un clic.
- El diseño barrido permite un campo de visión y comodidad mejorados.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	80926
Materias Primas	
Solventes y Químicos	
Soldadura	



C

## FILTRO PARA PARTÍCULAS P100, CON O SIN NEBLINA

- Aprobada para protección respiratoria contra:
  - Polvos
  - Alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.
- Los productos aquí descritos deben ser usados con respiradores 3M línea 6000 (media cara y cara completa) y la línea 7000 (media cara y cara completa) Aprobado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo las especificaciones P100 de la norma 42CFR84, igualmente para la protección contra HF\*

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	C - 7093C
Petroquímica	D - 2091
Farmacéutico	
Proceso de Alimentos	
Productos Químicos	
Laboratorios	



3M

## DISCO FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

- P100 Filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

D

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	5N11
Fumigación	
Farmacéutico	
Industrial Química	



3M

## PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS N95

- Para partículas sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



## RETENEDOR PRE FILTRO PARA PARTÍCULAS

- Para usarse con el prefiltro 5N11 P2.
- Para protección al prefiltro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.

Áreas de Aplicación	Código
Metalmecánica	5P71
Industria de la Madera	
Farmacéutico	
Industrial Alimentos	



# Protección Visual

---



## LENTES TRANSPARENTES



F

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Disponible en lente dentro / fuera.



G

- Diseño con protectores laterales integrales para una vista sin obstáculos.
- Revestimiento resistente a los rayones.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Protección contra impactos.



H

## SOBRELENTE CLARO Y OSCURO

- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV.
- Capa resistente a rayaduras Duramass®.
- Dieléctrico / Antiempañante.
- Lentes de gran tamaño para protección sobre lentes con prescripción.
- Resistencia superior a rayaduras.
- Cumple o excede ANSI Z87 + estándares de alto Impacto.

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **F - KD110**

Comercial **G - BK110**

**H - OG110AF / OG112AF**

## MONOGAFAS ANTIEMPAÑO



I

- Recubrimiento anti empañó SCOTCHGARD.
- Diadema ajustable y un inserto de prescripción opcional.
- Resistente a los rayos UV.
- Revestimiento resistente a los arañazos.



J

- Exclusivo recubrimiento resistente a los rayaduras Duramass®
- Sello cómodo alrededor de la cara.
- Correa ajustable de goma.
- Fabricado en una instalación certificada con ISO 9001.
- Aspecto elegante.
- Tinte Claro.

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **I - 3M-GG501SGAF**

Comercial **J - 2310AF**



- Amplio campo visual.
- Lente de policarbonato muy liviano.
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB.
- Espuma protectora desmontable.
- Suave puente nasal.
- Certificado contra impacto .
- Tecnología de difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante scotchgard®
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3

### Áreas de Aplicación Código

Industrial **SF401AF**

Comercial

Transporte

Servicios

## KIT SOLUS



- Amplio campo visual.
- Lente de policarbonato muy liviano.
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Espuma protectora desmontable.
- Suave puente nasal.
- Certificado contra impacto.
- Tecnología de difusión de presión\*
- Recubrimiento antiempañante scotchgard®
- Marco de espuma para mejorar el sellado del lente en el rostro.
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	<b>S1201SGAF</b>
Comercial	
Transporte	
Servicios	

## SOBRELENTE OX CLARO ANTIFOG



- Mica de policarbonato.
- Provee visión panorámica y periférica.
- Cuenta con puente nasal incorporado.
- Revestimiento resistente al empañamiento y rayaduras.
- Exceden las pruebas de impacto a alta velocidad de las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	<b>3M-GG501SGAF</b>
Comercial	

## LENTE RATTLER ANTIFOG



- Montura de nylon.
- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV
- Plaquetas suaves de silicon para mayor comodidad.
- Capa resistente a rayaduras duramass.
- Bandas internas para sello perfecto.
- Antiempañante.
- Resistencia superior a rayaduras.
- Soporte nasal.
- Certificaciones Ansi Z87+ estándares alto impacto, CAN/CSZ Z94.3 / CE EN166

Áreas de Aplicación	Código
Comercio	<b>RT110AF Y RT112AF</b>
Industria en General	
Construcción	

## LENTE SWAGGER SR3 DIELECTRICO



- Disponible con nuestro revestimiento antivaho UV-AF™ de última generación.
- Dieléctrico (sin partes metálicas).
- Cuadro ligero y equilibrado sin piezas extraíbles.
- Cumple o supera el estándar de alto impacto ANSI Z87+
- Diseño inspirado en la próxima generación creado para todos los entornos.
- Lentes de policarbonato resistentes que filtran el 99,9 % de los dañinos rayos UV.

Áreas de Aplicación	Código
Sector Petrolero	<b>SR388B</b>
Industria en General	
Construcción	
Servicios Públicos	
Minería	

## LENTE DE PROTECCIÓN CUADRADO

- Protege contra el 99.9% de los rayos UV.
- Material anti rayadura.
- Resistente a impactos.
- Puente nasal suave para excelente confort.
- Cumple con norma Z87.1



1. CLARO



2. OSCURO

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>1 - SS110</b>
Industria en General	<b>2 - SS112</b>



# Protección Manos

---





## GUANTE PALMA RECUBIERTO CON LATEX

- 70% algodón y 30% poliéster.
- Palmas y dedos recubiertos de látex natural.
- Muñeca de punto.
- Resistente a la abrasión y excelente agarre.
- Cumple EN 388: CE2142.

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Industrial	9688
Maquinaria y Equipos	
Comercial	



## GUANTE SOL-VEX **DISPONIBLE 13" LARGO**

- Aprobado FDA.
- Grosor de 11 mm.
- Guante de nitrilo.
- Gran sensibilidad táctil.

**18" LARGO**

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Alimenticia	37175 Y 37185
Maquinaria y Equipos	
Químicos	



## GUANTES AISLANTES PARA ELECTRICIDAD

- Perfil de rendimiento confort.
- 100% látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad.
- Diseño ergonómico de la mano en reposo, para reducir la fatiga.
- Puño grande ensanchado que deja espacio para la manga y mejora la ventilación.
- Con su acabado reforzado se consigue una superficie más suave para facilitar el enguataje y ofrecer más protección.
- Supera la normativa ASTM D120 en términos de resistencia a la tensión, elongación, resistencia al desgarro y a pinchazos.
- El producto cumple con todos los estándares aplicables ASTM, NFPA, OSHA, CSA y EN.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Proceso de inmersión patentado.
- Fábrica certificada ISO 14001

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Contratistas Eléctricos	ACTIVARMR
Transporte Publico	
Telecomunicaciones	
Industrias en General	
Transmisión Eléctrica	



## GUANTE FULL CUERO PARA ALTA TEMPERATURA

- Carnaza de hombro de res con tratamiento para el calor estilo gunn.
- Doble palma de lana en el forro cocido de kevlar.
- Doble puño de seguridad de lona de 3.5"
- Protege un rango de 400F - 500F

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Construcción	4750
Fundición	
Industria en General	
Cableado	



## GUANTE PARA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS FORCEFLEX

- Acolchado de TPR moldeado por inyección en el dorso de la mano y los dedos.
- Soporte de tela de malla azul.
- cierre de muñeca ajustable de gancho y lazo con lengüeta de nylon.
- Terry en la parte.

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Construcción	B100
Carpintería	
Industria en General	
Automotriz	
Reparación Cableado	



## GUANTE DRIVER ALTA CALIDAD

- Estilo pulgar keystone.
- Pulgar incorporado cocido como una pieza separada.
- Posicionado para dar la máxima comodidad.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	3200
Fundición	
Cableado	
Industria en General	



## GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON NITRILO

- Guante de gran capacidad de agarre, abrasión y resistencia a pinchadura.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Lavables.
- Cumple con materiales aceptados por la FDA.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	9761R
Fundición	
Cableado	
Industria en General	



## GUANTE FULL CUERO

- Pulgar tipo ala.
- Cuero de vaca seleccionado.
- Con elástico en la parte de la muñeca.
- Diferenciador de colores según tamaño.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	32113
Agricultura	
Industria en General	



## GUANTE DE CUERO Y LONA

- Palma doble, articulada.
- Brazaletes de seguridad de goma de 2.5 pulgadas.
- La palma doble agrega protección adicional contra el desgaste en esa área.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	1211J
Comercial	
Maquinaria y Equipos	



## GUANTE RESISTENTE AL CORTE

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.
- Calibre 10
- Sin costuras.

Áreas de Aplicación	Código
Automotriz	EX5
Manufactura	
Agro Industrial	



## GUANTE DE SOLDADOR DOBLE PALMA + KEVLAR

- Palma reforzada.
- Color Azul.
- Forro completo.
- Forro de puño de taladro de algodón cocido en Kevlar.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	4500
Fundición	
Agro Industrias	
Industria en General	



## GUANTE BRONCO CUERO PREMIUM

- Carnaza de res selecta de grado A lateral.
- Palma de piel de vaca.
- Patrón gunn.
- Puño de seguridad engomado de 2.5"
- Cumple Ansi calor de contacto nivel 2

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	1680
Automotriz	
Agro Industrias	
Industria en General	
Metalurgia	



## GUANTE BLACK JACK

- Resistente a químicos, ácidos, cáusticos y solventes.
- Protege hasta 480 grados F
- Tratado con actifresh para matar bacterias
- Certificaciones EN388, EN374 y EN421

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	6944
Industrias en General	
Agro Industrias	



K

## GUANTE SENSAGUARD DE LÁTEX DE 4 ML DESECHABLES

- Ambidiestro y ligero.
- Ofrece alta destreza y comodidad.
- Materiales aprobados por FDA.
- Ideal para trabajo en laboratorios y uso general farmacéutico.
- Sin Costuras.

Áreas de Aplicación	Código
Automotriz	K - 5059
Manufactura	L - 6001
Agro Industrias	



L

## GUANTE NITRISHIELD DE NITRILO DESECHABLES

- Ambidiestro y ligero.
- Ofrece alta destreza y comodidad.
- Materiales aprobados por FDA.
- Ideal para trabajo en laboratorios y uso general farmacéutico.
- Sin Costuras.



# Protección Pies

---





## BOTA DE SEGURIDAD MARCA WSM

- Suela de 4 densidades (Huele con acrílico de nitrilo)
- Tecnología biolether.
- Punta de policarbonato, resiste 120J.
- Cuero de ganado vacuno pull up
- Disponible en color café y negra.
- Materiales antimicóticos.
- Suela antideslizante
- Disponible en plantilla anti perforación de kevlar
- Dieléctrica, resiste 14K V.
- Cumple NOM113 STPS, ASTM 2412/2413 Y EN 12568.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	KR-3000-02
Comercial	



## CALZADO DE SEGURIDAD CHICAGO BROWN

- Resistente a los choques eléctricos.
- Resistencia a 18,000 v para 1 minuto.
- Dieléctrica.
- Cubo de composite resiste 125 J.
- Suela de Nitrilo resistente a 572° F por 1 minuto, antideslizante, resistente a la abrasión, a los aceites minerales y a los ácidos débiles.
- Estándar ASTM 2413-18.
- Plantilla anti perforación de Kevlar.

Áreas de Aplicación	Código
Mantenimiento	CHICAGO BROWNS
Materias Primas	
Solventes y Químicos	
Soldadura	



## BOTA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

- Confeccionado en cuero 100% natural de vacuno.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Mejora la movilidad al caminar.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.

Áreas de Aplicación	Código
Sector Petrolero	ARMOR-CONTRATISTA -1012376-T36
Minería	
Construcción	
Agro Industrias	
Alimenticia	



## BOTA DE PVC NEGRA DUNLOP

- Bota de PVC (hule virgen).
- Disponible con punta de acero.
- Con forro poliéster anti bacteria.
- Suela anti deslizante.
- Caña alta.
- Disponible en color blanco y negro.
- Opción con cubo y sin cubo de acero.

Áreas de Aplicación	Código
Industria Alimenticia	DLP-H142011
Agricultura	
Público y Personal	





# Protección Craneal

---





## CASCO V-GARD

### COLORES:



- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

### Áreas de Aplicación

Industria en General

### Código

MSA



3

## CASCO CONFORTABLE DIELECTRICO VERTEX

- Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
- Porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos.
- Sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.
- Barboquejo de resistencia modificable, adecuado para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo.
- Carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las llamas.
- Integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios.
- Casco completamente modular, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



4

## CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

- Específicamente diseñado para mayor confort.
- El sistema de arnés incorpora la tecnología patentada pressure diffusion .
- Arnés de ruleta de 4 o 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste.
- Esta línea de productos cumple las disposiciones de las normas EN 12492
  - o EN 397 relativas a cascos comerciales, además de ofrecer la capacidad de adaptarse a cualquiera de estas dos normas.
- Diseño inspirado en los cascos para trabajos verticales.
- Permite personalizar el ajuste con diferentes niveles de altura.
- Compatible con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios 3M

### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas

Construcción

Servicios Petrolíferos

Sector Forestal

Gas y Eólicos

### Código

3 - VERTEX

4 - 3M-5001V



## CASCO V-GARD ALA ANCHA

- Fabricado en polietileno virgen de alta densidad para ofrecer resistencia y protección contra deformación lateral.
- Punto de inyección protegido para mayor seguridad.
- Protección contra riesgos de impacto vertical.
- Diseñado para usar con accesorios MSA y así garantizar el cumplimiento del casco y los accesorios.

COLORES: 

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Industria en General	MSA 475358
----------------------	------------



## GORRA CON CASQUETE DE PROTECCIÓN

- Fabricadas 35% algodón y 65% poliéster.
- Carcasa de protección ABS, cojín interior de espuma de EVA.
- Ajuste de gancho y bucle de 58 a 63 cm.
- Las ventilaciones laterales y las telas de malla reducen el calor y la humedad.
- Certificada de acuerdo EC EN 812:2012.

Áreas de Aplicación	Código
---------------------	--------

Construcción	6CHV16ONSI
--------------	------------

Carpintería	
-------------	--

Industria en General	
----------------------	--

Automotriz	
------------	--

Reparación Cableado	
---------------------	--

## ACCESORIOS PARA CASCOS PETZL





# Protección Auditiva

---



M

## TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

- Altamente ventajoso en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves.
- Confortable en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideal para tener una doble protección fono tapón.
- Cómodos y desechables.
- Atenuación NRR 29dB

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>M - 1100</b>
Manufactura	<b>N - 1291</b>
Minería	
Agro Industrial	



N

## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

- Diseño de color azul translúcido.
- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
- El cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.
- Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) \*: 25 dB.
- Incluye estuche.



## OREJERAS CON SOPORTE DETRÁS DE LA CABEZA

- NRR 28Db.
- Su diseño permite ser usada fácilmente con casco.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>PEL-H10B</b>
Automotriz	
Farmacéutica	
Minería	
Petróleo y Gas	



## OREJERA TIPO DIADEMA DE ALTA VISIBILIDAD

- Es recomendada para ambientes hasta 105 Db.
- Soportes en material de acero inoxidable para una mayor duración.
- NRR de 30 Db.
- Color de alta visibilidad.
- Tecnología de doble capa para una mayor protección.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>PEL-H10A HV</b>
Automotriz	
Farmacéutica	
Minería	
Petróleo y Gas	

## OREJERAS TIPO DIADEMA SERIE X

- Reduce los niveles de ruido en hasta 27 dB y 32 dB.
- La diadema ancha y plana esta aislada electricamente, son dielectricas.
- Las cazoletas delgadas ofrecen compatibilidad mejorada con otros equipos.



**A-1**



**B-1**

Áreas de Aplicación	Código
Industria	A-1 - X1A
Transporte	B-1 - X5A
Fabricación	C-1 - X4P53E
Agricultura	

## OREJERA PARA INTEGRAR A CASCO SERIE X

- Protección auditiva con casco con clasificacion de reduccion de ruido de 25 dB.
- La diadema ancha y plana esta aislada electricamente, son dielectricas.
- Las cazoletas delgadas ofrecen compatibilidad mejorada con otros equipos.



**C-1**



# Protección Anti Caídas

---

Ñ



## ARNES TIPO CHALECO DE 4 ARGOLLAS

- Diseño moderno y liviano.
- 4 argollas.
- Indicador de impacto.
- Etiqueta protegida.
- Cumple con OSHA.
- Talla estándar M/L.
- Color negro.

O



## ARNÉS DE 5 ARGOLLAS PARA RESCATE EXOFIT NEX

- Acolchonado en hombros, espalda y piernas.
- Anillos en D fabricados en aluminio ligero.
- Conexiones rápidas y fáciles.
- Indicador de impacto incorporado.
- Material reflectivo.
- Etiquetas protegidas equipadas con CSID
- 5 argollas.
- Cumple con OSHA, ANSI y NFPA.

Áreas de Aplicación	Código
Electricidad	Ñ - 3M-1161511
Industrial General	O - 1113346
Construcción	
Agro Industrias	
Telecomunicaciones	



## ARNES ASTRO PARA TRABAJOS VERTICALES

- Ultra confortable para los accesos difíciles.
- Con un bloqueador ventral CROLL L integrado.
- Punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos.
- El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente.
- Preformados y acolchados con espuma transpirable para comodidad en suspensión.
- Hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés.
- Certificaciones: ANSI Z359.11, NFPA 1983 clase III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B, UKCA.
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero.

Áreas de Aplicación	Código
Sector Petrolero	C083BA01
Industria en General	
Construcción	
Servicios Públicos	
Minería	



## ARNES CONTRA CAÍDA DE 3 ARGOLLAS

- Banda de 1 3/4 de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvica ajustables.
- Talla universal.
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos.
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
- Bandas dorsal ajustables.
- Anillo D ajustable.

Áreas de Aplicación	Código
Industrias Riesgos de Caídas	SKD-AN3

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	P - 3M-1340180
Industrial General	Q - 3M-1003000
Agro Industrias	
Electricidad	
Telecomunicaciones	

P



## LINEA DE VIDA DE DOBLE GANCHO GRANDE

- Diseño ligero y fácil de usar.
- Absorbedor de impacto con etiqueta protegida.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Etiqueta protegida.
- Gancho de seguridad con autobloqueo.
- Longitud de 1.80 m
- Cumple con OSHA y ANSI

Q



## PUNTO DE ANCLAJE EN CINCHA

- Elaborado en poliéster de alta duración.
- Cincha de protección para la abrasión.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Diseño compacto y ligero.
- Adaptador de amarre.
- Cumple con OSHA y ANSI

## LINEAS DE VIDA



R

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador de desgaste incorporado.
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Ajustable a 1.80 metros.
- Cumple con OSHA y ANSI



S

- Sistema inteligente de frenado.
- Clase tipo A y B
- Reduce el tiempo de conexión y desconexión hasta un 60%
- Carcasa duradera.
- Cinta de poliéster y fibra de dynema.
- Gancho de seguridad con autobloqueo.
- Equipado con RFID
- Cumple con OSHA y ANSI

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	R - 3M-1385301
Industrias en General	S - 3M-3101227
Agro Industrias	T - 3M-1385501
Electricidad	
Telecomunicaciones	

## BANDOLA DE POSICIONAMIENTO



NYLON TRENZADO

T

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador de desgaste incorporado.
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Ajustable a 1.80 metros.
- Cumple con OSHA y ANSI



## DISPOSITIVOS RETRACTILES

- Línea de vida en cable de acero galvanizado o acero inoxidable.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Longitudes disponibles desde 1.80 metros hasta 30 metros.

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	3M-3590500
Construcción	
Petróleo y Gas	
Sector Forestal	

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	3M-3201277
Construcción	
Petróleo y Gas	
Sector Forestal	

## LINEA DE VIDA RETRACTILE DE DOBLE GANCHO GRANDE NANO-LOK

- El sistema de frenos combina las clases A y B
- Sistema ligero de conexión rápida.
- Cobertor de absorbedor de energía de goma que dura hasta 4 veces más.
- Cinchas de Dynema.
- Capacidad de 420 libras.



## PUNTOS DE ANCLAJE TIE-OFF PORTATILES

- Disponible en material de poliéster y en cable de acero galvanizado.
- Disponible en longitudes de 0.90 metros y 1.80 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



5



6



7

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	5 - 3M-5900578
Construcción	6 - 2190102
Petróleo y Gas	7 - 2100193
Sector Forestal	

## PUNTOS DE ANCLAJE PARA CONCRETO, MOVILES Y FIJOS

- Pueden ser instalados en piso, pared o techo.
- Materiales resistentes para larga duracion en interperies.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



8



9



10

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	8 - 3M-2190055
Construcción	9 - 2190053
Petróleo y Gas	10 - 2101004
Sector Forestal	



## ARNÉS ERGONÓMICO PARA TRABAJOS VERTICALES

- Específicamente diseñado para mayor confort.
- Acolchonado trasero transpirable que absorbe la humedad.
- Almohadilla de espuma para la cadera.
- Cinturón resistente para portar herramientas.
- Indicador de impacto.
- Etiquetas protegidas.
- Conexión rápida en pecho y piernas.
- Cumple con OSHA

Áreas de Aplicación	Código
Telecomunicaciones	3M-1161221
Construcción	
Industria en General	
Agro Industrias	
Minería	
Gas y Petróleo	
Energía Eólica	
Electricidad	

## PUNTOS DE ANCLAJE PARA ESTRUCTURA

- Permite ser instalado en estructuras de acero.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN



U



V

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	U - AN111A
Construcción	V - AN112A
Petróleo y Gas	
Sector Forestal	



## MOSQUETÓN DE ACERO

- Elaborado en acero.
- Puerta automática.
- Altamente resistente a la corrosión.
- Diseño compacto y ligero fácil de usar.
- Cumple con OSHA

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	3M-2000112
Electricidad	
Agro Industrias	
Industria en General	
Telecomunicaciones	



## LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR

- Gancho grande en acero galvanizado cumplen con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1.8 mts.
- Con amortiguador de impacto integrado que desipa la energía acumulada en una caída.

Áreas de Aplicación	Código
Industrias con Riesgos de Caídas	LVN-GG

## KIT DE LINEA DE VIDA CON FRENO

- Materiales de alta resistencia.
- Disponible en longitudes desde 7.6m a 30 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	3M-2199997
Construcción	
Petróleo y Gas	
Sector Forestal	



W

## DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCION ANTIPANICO

- Principalmente a los trabajos en altura y los accesos difíciles.
- Está provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar cómodamente el descenso.
- La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.
- El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.



X

## SISTEMA ANTICAIDAS ASAP PARA TRABAJOS VERTICALES

- Instalados en una cuerda de seguridad, los anticaídas deslizantes acompañan al usuario durante su progresión, tanto en plano inclinado como en vertical.
- En caso de choque o aceleración súbita, se bloquean para detener la caída.

Áreas de Aplicación	Código
Trabajos en Alturas	W - D020AA00
Construcción	X - B070AA00
Petróleo y Gas	Y - R074AA21
Sector Forestal	Z - D024AA00



Y

## CUERDAS PARA TRABAJOS VERTICALES

- La gama de cuerdas petzl está destinada a los profesionales del medio vertical.
- Aportan una solución eficaz a las necesidades específicas de las diferentes actividades: accesos difíciles, rescates técnicos, industria.
- Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.
- Certificaciones: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Materiales: poliéster y poliamida



Z

## MAESTROS, DESCENSOR CON POLEA BLOQUEADORA INTEGRADA

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Carga máxima de 250 kg (550 lbs)
- Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 technical use, EAC
- Eficacia durante la manipulación de carga.



## SILLA DE POSICIONAMIENTO PARA TRABAJOS VERTICALES

- Alro en D incorporado para un posicionamiento seguro.
- Materiales resistentes.
- Cumple con OSHA, ANSI y NFPA.

Áreas de Aplicación	Código
Electricidad	3M-1001140
Construcción	
Agro Industrias	
Industrias en General	
Telecomunicaciones	



# Protección Corporal

---



## CINTURÓN LUMBAR

- Faja de elástico crochet de 8" de la mejor calidad.
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5" de la mejor calidad.
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho.
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
- 3 varillas de 1/2" en la parte dorsal.
- Cinta de polipropileno.
- Medida de la faja de 8" ancho.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	SKD-FAJA
Industria en General	



A-1

## BATA CON CAPUCHA PVC / POLIESTER

- PVC / poliéster.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.

Áreas de Aplicación	Código
Industrial	A-1 - 200C
Comercial	B-1 - RC-2903



B-1

## TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- PVC.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.
- Pantalón y chaqueta.

## TRAJE PARA LLUVIA CON CINTA REFLECTIVA

- 100% poliéster con recubrimiento de PU
- Costuras impermeables.
- Cumple normativas: EN343:2003 + A1:2007 EN ISO 20471:2013 + A1:2016
- EPI categoría II
- Clase I y clase III

Áreas de Aplicación	Código
Industria en General	
Construcción	
Petróleo y Gas	
Sector Forestal	



## TRAJES PARA BOMBERO PARA COMBATE DE FUEGO

- Barreras interiores resistente a quimicos bacteriologicos.
- Materiales de kevlar y nomex.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	
Industria en General	
Naves Industriales	
Sector Forestal	



# Adhesivos y Lubricantes

---

## POXIPOL METÁLICO

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.

### Áreas de Aplicación

### Código

Hogar	<b>C-1 - POXI-7790400014525</b>
Taller	<b>D-1 - POXI-7794122001184</b>
Auto	<b>E-1 - POXI-7790400014532</b>
Trabajo	<b>F-1 - POXI-7794122001221</b>
Manualidades	

(21 G)



C-1

(108 G)



D-1

## POXIPOL TRANSPARENTE

(16 G)



E-1

(82 G)



F-1

## POXILINA

- Es una masilla epoxi de dos componentes, ideal para reparar caños de distinto tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
- Una vez aplicada endurece en sólo 10 minutos.
- Además, adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y materiales plásticos.
- Poxilina tiene dos presentaciones 38 ml y 155 ml.

### Áreas de Aplicación

### Código

Hogar	<b>G-1 - POXI-7794122001870</b>
Taller	<b>H-1 - POXI-7794122001887</b>

(70 G)



G-1

(250 G)



H-1



## GOTITA 2 ML

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica.
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.

### Áreas de Aplicación

### Código

Reparar Adornos

POXI-7790400022742

Marcos de Cuadros

Mangueras de Goma

Piezas de Relojes

Manualidades



## GOTITA 10 ML

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica.
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.

### Áreas de Aplicación

### Código

Reparar Adornos

POXI-ST00600

Marcos de Cuadros

Mangueras de Goma

Piezas de Relojes

Manualidades



## VOLIGOMA 30 ML

- Es un adhesivo sintético transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos.

### Áreas de Aplicación

### Código

Artesanías con Cartulina y Cartón

POXI-ST40101

Manualidades

Escolar



## POXI MIX INTERIORES 500G

- Es un producto a base de yeso, de color blanco, ideal para reparar grietas y agujeros en paredes y techos en el interior del hogar.
- Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, entre otros.
- No es necesario mojar la zona a reparar.
- No se contrae ni se dilata.
- No se resquebraja ni se agrieta.
- Es moldeable y se puede tallar, lijar, taladrar, aserrar y clavar una vez endurecido.
- Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.

### Áreas de Aplicación

### Código


Reparar y Rellenar Grietas

POXI-ST40094

Reparar Cielos Rasos

Reparar Molduras

Recubrir Irregularidades en Paredes Interiores



## POXI MIX EXTERIORES 500G

- Es un producto a base de cemento, ideal para reparar grietas, agujeros y huecos en paredes y techos del exterior del hogar.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Tiene muy buena resistencia mecánica.
- Soporta golpes y vibraciones.
- No es necesario mojar la zona a reparar.
- No amarillea con el transcurso del tiempo.
- No se contrae ni se dilata.
- Adhiere firmemente sobre mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, entre otros.
- No se resquebraja ni se agrieta.
- Puede pintarse con productos al látex, sintéticos o al aceite.

### Áreas de Aplicación

### Código

Repara Grietas y Agujeros en Paredes y Techos


POXI-ST40095

Recubrir Irregularidades en Paredes Interiores

Reparar y/o Moldear Figuras de Yeso

Reparar molduras Rosetones de Telgopor

Rellenar las Juntas de Cerámicos, Azulejos



## UNIPOX 25ML

- Adhesivo universal transparente.
- Fácil de usar.
- Ideal para la elaboración de todo tipo de manualidades y trabajos prácticos.
- Pegado resistente.
- Pega: Telgopor (duropor), madera, balsa, tela, corcho, vidrio, metal, fieltro, cuero, cartón, papel y más.

### Áreas de Aplicación

Trabajos con Maquetas de Madera Terciada o Balsa Telgopor

Artesanías con cartulina y Cartón

Manualidades

### Código

POXI-ST40137

## FASTIX MOTORES

- Alta resistencia a aceites caliente.
- Excelente performance en altas temperaturas (hasta 250°C continuo).
- No es corrosivo. No daña sensores.
- No contrae ni dilata.
- Resiste golpes y vibraciones.
- Disponible en dos presentaciones 25g y 100g.

(25 G)



(100 G)



### Áreas de Aplicación

Tapa Conjunto Distribución

Termostato Bomba de Agua

Cárter

Diferencial

Múltiple de Admisión

### Código

V - POXI-ST40092

W - POXI-ST40093

(25 G)



## ALTA TEMPERATURA

- Resiste hasta 240°C.
- Resiste gases de combustión, agua, líquidos refrigerantes y aceites calientes, aún contaminados con combustibles.
- No contrae ni dilata.
- Mantiene su flexibilidad, incluso en condiciones extremas.
- Tiene excelente resistencia a vibraciones.
- Disponible en presentación de 25g.

### Áreas de Aplicación

Motor Maquinaria Agrícola

Tapa de Horno

Chimenea de Parrilla

Tiraje de Salamandra

### Código

POXI-ST40119



# Precaución y Alta Visibilidad

---





## CINTA DELIMITADORA CON LEYENDA

- Fabricada en polietileno virgen pigmentos y aditivos.
- Ancho 3".
- Longitud 300 m.
- Calibre 0.0011".
- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos.

### Áreas de Aplicación

Industrial  
Comercial

### Código

SP - CINTAAMA  
SP - CINTAROJA



## CONOS DE PVC COLOR NARANJA

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas.
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.

### Áreas de Aplicación

Industrial  
Comercial

### Código

TN-2000CON 18"  
TN-2000CON 28"  
TN-2000CON 36"

## ROTULOS

- Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
- Leyenda e imagen de vinil cortado a láser.
- No se decolora.
- No contiene tinta.




### Áreas de Aplicación

Industrial  
Comercial

### Código

AV



# Equipos Especializados

---



## EQUIPO PARA ASCENSO/DESCENSO Y RESCATE ROLLGLISS R550

- Permite el descenso controlado automáticamente.
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates.
- Rueda elevadora de rescate incorporada.
- Diseño compacto y ligero.
- Materiales resistente a la corrosión.
- Diseño de doble freno.
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>M-3326100</b>
Minería	
Gas y Petróleo	
Agro Industrias	
Electricidad	
Energía Eólica	
Industria en General	



## AUTO CONTENIDO G1 INDUSTRIAL

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo.
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro.
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos.
- Regulador de segunda etapa cubierta dura.
- Manómetro de presión análogo.
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en kevlar de 5 puntos de ajuste.
- Caja rígida para transportar.
- Sistema de alarma de baja presión redundante con audialarm.

Áreas de Aplicación	Código
Plantas Químicas	<b>MSA-G1-I</b>
Generación de Energía	
Metales	
Automotriz	
Gas y Petróleo	
Minería	



## TRÍPODE CON WINCH Y LÍNEA RETRÁCTIL

- Diseñado en aluminio.
- Patas ajustables.
- Sistema de poleas incorporado.
- Cabrestante con cable de acero galvanizado.
- Sistema de recuperación de emergencia.
- Cumple estándar de OSHA y ANSI.

Áreas de Aplicación	Código
Construcción	<b>3M</b>
Agro Industrias	
Electricidad	
Telecomunicaciones	
Industria en General	



## DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas.
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración.

Áreas de Aplicación	Código
Espacios Confinados	<b>MSA-A4XR</b>
Detección de Oxígeno	
Detección Sustancias Tóxicas	
Detección de Fugas Gases de Combustible	



## LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE

**Código**

**Sistema LAD SAF  
3M DBI SALA**

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado.
- La instalación es fácil con menos piezas.
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento.
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios y formas de peldaño.
- Sistema de seguridad para escaleras fijas instalable por el usuario.
- Diseñado para cumplir con los requisitos de la nueva norma ANSI Z359.16, así como OSHA



## LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE SOBRE TECHO

**Código**

**Sistema Roof Safe  
3M DBI SALA**

- El sistema de cable y anclaje RoofSafe™ es un sistema de anticaídas horizontales que permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anticaídas.
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas.
- El anclaje Roofsafe™ también se puede utilizar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento en áreas localizadas.



## LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE OVERHEAD

**Código**

**Sistema 8mm  
3M DBI SALA**

- La tecnología patentada de absorción de energía proporciona un rendimiento lineal predecible de alta capacidad.
- Incluye un software de cálculo gratuito basado en nube para ayudar al uso del sistema.
- La herramienta tensora ofrece una manera sencilla de tensar los sistemas anticaídas DBI-SALA® de 8 mm
- Las opciones de soportes de sujeción permiten el sencillo desplazamiento por esquinas y contornos de edificios.
- Los deslizadores incorporan una gran anilla D para su fácil conexión.
- La corta distancia entre ejes del deslizador superior permite el movimiento fluido a través de las esquinas.
- Los componentes de acero inoxidable 316 proporcionan resistencia a la corrosión a largo plazo\*
- El sistema ha sido probado para: - EN 795:2012 Tipo C  
- CEN TS 16415:2013 Tipo C  
- y cumple con los requisitos OSHA 1926.502
- Cada sistema permite un máximo de 4 usuarios. Todos los usuarios pueden trabajar en una misma área, si es necesario, en un mismo momento, lo que permite la concentración de la mano de obra en una zona específica.



## EQUIPO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

Los productos LOTO son dispositivos que evitan la activación de fuentes de energía de forma mecánica y se complementan con tarjetas para indicar porque y quien esta realizando los bloqueos.

**Áreas de Aplicación**

**Código**

Construcción

Gas y Petróleo

Sector Forestal

Industrias en General

## ESTUDIOS HIGIENICOS:

Medición de Luz, Ruido, Partículas, Estrés Térmico y Ergonómicos.

- Los estudios son realizados por un perito acreditado ante el ministerio de trabajo con muchos años de experiencia en el área.
- Los aparatos utilizados en las mediciones cuentan con sus debidas certificaciones de calibración.
- El personal que realiza los estudios se adapta a los horarios del cliente.
- Se entrega un informe escrito y digital.



## REGADERA CON LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE

- Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en los primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.
- La regadera con lavajos de emergencia incorpora un compensador automático de flujo que asegura un caudal de agua constante aún cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.

### Áreas de Aplicación

### Código

Naves Industriales

Petróleo y Gas

Sector Forestal

Industrias en General

## KIT ABSORBENTES PARA QUÍMICOS, ACEITE Y UNIVERSALES

- Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en los primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.
- La regadera con lavajos de emergencia incorpora un compensador automático de flujo que asegura un caudal de agua constante aún cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.



### Áreas de Aplicación

### Código

Mantenimiento

S/C

Materias Primas

Solventes y Químicos

Gasolineras

Laboratorios

## EQUPOS DE CONTENCION DE DERRAMES

- Disponible en módulos de 1, 2 y 4-tambor.
- Toda la construcción de polietileno.
- Perfil bajo diseños 5¼" altura.
- Las aplicaciones incluyen la recolección de desperdicios peligrosos, almacenamiento de productos químicos virgen, dosificación y la batería de almacenaje de tambor.
- Rampa de carga opcional.



# ¡Productos en Promoción!

Conoce y aprovecha nuestros equipos en promoción escaneando el código QR



**ESCANEA  
EL CÓDIGO**



**HAZ CLIC AQUÍ**





Calle Principal y Calle Chaparrastique, Local  
Nº 8 Urbanización Industrial Santa Elena,  
Antiguo Cuscatlan, La Libertad



**+(503) 2529-7019**



**+(503) 7862-6853**



[hlinares@cascosafety.com](mailto:hlinares@cascosafety.com)



[www.cascosafety.com](http://www.cascosafety.com)

**Aseguramos su Sano**   
**Regreso a Casa**