



-
-
-
-
-
-
-
-
-

CATÁLOGO PRODUCTOS



Aseguramos su Sano *Regreso a Casa*



Desde 1998, CASCO Safety ha servido con excelencia a los clientes industriales más exigentes de la región. Como actor clave en fomentar la cultura de producir con seguridad, CASCO Safety continúa ocupando una posición de liderazgo en Centroamérica.

Le invitamos a conocer nuestras soluciones de seguridad ocupacional.

Categoría de Productos



04 Protección Respiratoria



08 Protección Visual



11 Protección Manos



15 Protección Pies



17 Protección Craneal



19 Protección Auditiva



21 Protección Anti Caídas



25 Protección Corporal



27 Equipos Especializados



30 Productos en Promoción



Protección Respiratoria





MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGOS

- Protección contra partículas en el ambiente y olores.
- Confortable e higiénica.
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica de ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------|
| Hospitalaria | MD3PC/FILTRO |
| Comercial | |



RESPIRADOR DESECHABLE KN90

- Mascarillas contra el polvo.
- Anti polvo PM 2.5
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos en las orejas.
- Certificación AS/NZS 1716 P1

| Áreas de Aplicación | Código |
|-------------------------|---------|
| Construcción Industrial | 3M 9001 |
| Comercial | |
| Público y Personal | |



RESPIRADOR DESECHABLE KN95

- Eficiencia de un 95% de filtración.
- Anti polvo PM 2.5.
- Ajuste anatómico.
- Banda metálica para ajuste y confort en el tabique nasal.
- Sujeción mediante elásticos en las orejas.
- Certificaciones CE y FDA.

| Áreas de Aplicación | Código |
|-------------------------|---------------|
| Construcción Industrial | GEN-MASK-KN95 |
| Comercial | |
| Público y Personal | |



A

MEDIA MASCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|---------|
| Industrial | A - 602 |
| Comercial | B - 705 |
| Farmacéutico | |
| Proceso de Alimentos | |
| Reciclaje | |



B

MEDIA MASCARA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



MASCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE

- Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
- Material polímero suave hipo alergénico.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Visor que proporciona un amplio campo de visión.
- Visor antiempañante y resistentes a impactos.
- Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Industrial | F680 |
| Comercial | |
| Farmacéutico | |
| Proceso de Alimentos | |
| Químicos Líquidos | |



FILTRO VAPORES ORGÁNICOS

- Diseño de flecha hacia atrás par mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Cartucho para vapores orgánicos.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial | 701 |
| Petroquímica | |
| Electrónica | |
| Productos Químicos | |
| Laboratorios | |



FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

- Diseño de flecha hacia atrás para mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|---------|
| Industrial | C - 703 |
| Petroquímica | D - 793 |
| Farmacéutico | E - 201 |
| Proceso de Alimentos | |
| Productos Químicos | |
| Laboratorios | |

C



FILTRO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

D



DISCO FILTRO PARA PARTÍCULAS P100

- P100 filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

E



PRE FILTRO PARA PARTICULAS N95

- Para partículas sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Industrial | 7N11 |
| Fumigación | |
| Farmacéutico | |
| Industria Química | |



RETENEDOR PRE FILTRO PARA PARTICULAS

- Para usarse con el pre filtro 7N11 P2
- Para protección al pre filtro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Metalmecánica | 510 |
| Industria Madera | |
| Farmacéutico | |
| Industria Alimentos | |





Protección Visual



LENTES TRANSPARENTES



F

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Disponible en lente dentro / fuera.



G

- Diseño con protectores laterales integrales para una vista sin obstáculos.
- Revestimiento resistente a los rayones.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Protección contra impactos.



H

LENTE AMBAR

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-------------|
| Industrial | F - Kd110 |
| Comercial | G - Bk110 |
| | H - KD114AF |

MONOGAFAS ANTIEMPAÑO



I

- Anti empañó, color oscuro.
- Junta de espuma hipoalergénica ventilada reemplazable.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Protección contra impactos.

OSCURA



J

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------|
| Industrial | I - HDX112AF |
| Comercial | J - 2312AF |

LENTE DE PROTECCIÓN CUADRADO

- Protege contra el 99.9% de los rayos UV.
- Material anti rayadura.
- Resistente a impactos.
- Puente nasal suave para excelente confort.
- Cumple con norma Z87.1



1. CLARO



2. OSCURO

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|-----------|
| Construcción | 1 - SS110 |
| Industria en General | 2 - SS112 |



LENTE REFLECTIVO

- Diseño moderno.
- Brinda Protección de impacto de alta velocidad.
- Suave cojín seguro en la nariz.
- Antideslizamiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
- Material de policarbonato virgen de 1era calidad.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| Construcción | TB148B |
|--------------|--------|

| | |
|-------------|--|
| Manufactura | |
|-------------|--|

Riesgo Impacto a los Ojos



LENTE REFLECTIVO

- Diseño moderno.
- Brinda Protección de impacto de alta velocidad.
- Suave cojín seguro en la nariz.
- Antideslizamiento resistente a los arañazos.
- Incluye estuche de almacenamiento y cordones.
- Cumple o excede ANSI Z87 + y MIL- PRF 31013 3.5.1.1
- Material de policarbonato virgen de 1era calidad.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

| | |
|--------------|----------|
| Construcción | C-SR438B |
|--------------|----------|

| | |
|-------------|--|
| Manufactura | |
|-------------|--|

Riesgo Impacto a los Ojos





Protección Manos



K



GUANTE PVC

- PVC de doble cruce.
- Antideslizante agarre en seco y mojado aplicaciones.
- Hecho de PVC material de plastisol con acabado de papel de lija.
- Cómodo forro de jersey.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|----------|
| Construcción | K - 6412 |
| Industria en General | L - 9680 |
| Agro Industrias | |

L



GUANTE PALMA RECUBIERTO CON LATEX

- Resistente a la abrasión.
- Excelente confort y ajuste.
- Palma con textura para mayor agarre y flexibilidad.

GUANTE SOL-VEX

- 13 " de Largo.
- Aprobado FDA
- Grosor de 11 mm
- Guante de nitrilo.
- Gran sensibilidad táctil.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Alimenticia | 37145 |
| Maquinaria y Equipos | |
| Químicos | |

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Agro Industrial | 5300 |
| Químicos | |
| Farmacéutico | |
| Laboratorios | |



GUANTE NITRILO REUSABLE

- Nitrilo 8 mm
- Palma texturizado.
- Puño tipo guantelete.
- Sin costuras.
- Fibra industrial, nylon, fibra de vidrio.
- Longitud de 12 pulgadas.
- Certificado CE EN388

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------|
| Agro Industrial | 5409 |
| Mataderos | |
| Alimentos | |
| Comercio General | |



GUANTE DE NEOPRENO SOBRE LATEX

- Forro flocado.
- Amarillo sobre Azul.
- Brazaletes recto.
- Impermeable.
- Flexible en un amplio rango de temperaturas.
- Materiales avalados para el contacto con alimentos.



GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON LATEX

- 70% algodón y 30% poliéster.
- Palmas y dedos recubiertos de latex azul.
- Muñeca de punto.
- Calibre 10

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Industrial | 9682 |
| Comercial | |
| Maquinaria y Equipos | |



GUANTE DRIVER ALTA CALIDAD

- Estilo pulgar keystone.
- Pulgar incorporado cocido como una pieza separada.
- Posicionado para dar la máxima comodidad.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Construcción | 3200 |
| Fundición | |
| Cableado | |
| Industria en General | |



GUANTE DE PALMA RECUBIERTO CON NITRILO

- Guante de gran capacidad de agarre, abrasión y resistencia a pinchadura.
- Durabilidad y destreza en manipulación.
- Lavables.
- Cumple con materiales aceptados por la FDA.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Construcción | 97961 |
| Fundición | |
| Cableado | |
| Industria en General | |



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión .
- Recubrimiento Nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido Elástico.
- Fibra industrial, Nylon, spandex.
- Calibre 10
- Sin Costuras.

M

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|---------|
| Automotriz | M - EX5 |
| Manufactura | N - EX4 |
| Agro Industrial | |



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.

N



GUANTE DE CUERO Y LONA

- Palma doble, articulada.
- Brazaletes de seguridad de goma de 2.5 pulgadas.
- La palma doble agrega protección adicional contra el desgaste en esa área.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Industrial | 1211J |
| Comercial | |
| Maquinaria y Equipos | |



GUANTE FULL CUERO

- Cuero de carnaza de alta calidad.
- Puños Engomados.
- Protección de cuero en toda la mano.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Construcción | 1715 |
| Fundición | |
| Cableado | |
| Industria en General | |



GUANTE FULL CUERO

- Palma reforzada.
- Color Azul.
- Forro completo.
- Forro de puño de taladro de algodón cocido en Kevlar.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Construcción | 4500 |
| Fundición | |
| Agro Industrias | |
| Industria en General | |



GUANTE FULL CUERO

- Pulgar tipo ala.
- Cuero de vaca seleccionado.
- Con elástico en la parte de la muñeca.
- Diferenciador de colores según tamaño.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Construcción | 3214 |
| Agricultura | |
| Industria en General | |



GUANTE PREDAFLEX™

- Nitrilo totalmente recubierto con acabado arenoso.
- 25 pulgadas de longitud.
- Acabado de nitrilo arenoso.
- Forro entrelazado de algodón.
- Brinda mayor resistencia a la abrasión y un mejor agarre.
- Higienizado con ActiFresh® para prevenir olores y elimina las bacterias causadas por la transpiración.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|------------|
| Automotriz | MG-MG9796L |
| Industria en General | |



Protección Pies





BOTA DE SEGURIDAD

- A pruebas de impacto y compresión.
- Ligera y antiderrapante.
- Dieléctricas.
- Transpirable.
- Resistente y flexibles.
- Brinda soporte y comodidad al empeine.
- Suavidad, alta transpiración y frescura.
- Con tratamiento antibacteriano, contra hongos y mal olor.
- Brinda amortiguación.
- Comodidad y estabilidad al caminar.
- Resistencia a aceites, solventes, grasas y agentes corrosivos.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|------------------|
| Industrial | BLUAKPK8D |
| Comercial | |



BOTA DE SEGURIDAD CONTRATISTA

- Confeccionado en cuero 100% natural de vacuno.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Mejora la movilidad al caminar.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------------------------------|
| Sector Petrolero | ARMOR-CONTRATISTA-1012376-T36 |
| Minería | |
| Construcción | |
| Agro Industrias | |
| Alimenticia | |



BOTA DE SEGURIDAD COMBAT

- Botín de seguridad fabricado en cuero liso
- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión
- Resistencia dieléctrica
- Resistencia a la abrasión de la suela
- Resistencia a la flexión de la suela
- Resistencia de la unión suela/capellada

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|---------------------------------|
| Sector Petrolero | ARMOR-COMBAT-1011917-T36 |
| Minería | |
| Construcción | |
| Agro Industrias | |
| Alimenticia | |



BOTA DE PVC NEGRA

- Bota de PVC (hule virgen).
- Disponible con punta de acero.
- Con forro poliéster anti bacterial.
- Suela anti deslizante.
- Caña alta.
- Disponible en blanco.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------|
| Alimenticia | AVA-D |
| Agricultura | |
| Público y Personal | |



Protección Craneal





CASCO V-GARD ALA ANCHA

- Acabado mate
- Ala completa o redonda
- Tamaño estándar (6 1/2 - 8")
- Protección superior contra impactos.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Tensión Eléctrica hasta 30,000 volts
- Suspensión de trinquete Fas-Trac III
- Diseñado para usar con accesorios MSA
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
- CSA Z94.1-2015 (Clase E)

COLORES: 

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|------------|
| Industria en General | MSA 475358 |



CASCO V- GARD

- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

COLORES: 

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|------------|
| Industria en General | MSA 475359 |



Protección Auditiva

Ñ



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES DE ESPUMA

- Altamente ventajoso en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves.
- Confortable en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideal para tener una doble protección fono tapón.
- Cómodos y desechables.
- Atenuación NRR 29dB

O



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES DE ESPUMA

- Diseño de color azul translucido.
- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
- El Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.
- Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).
- Clasificación de reducción de ruido (NRR)*: 25 dB.
- Incluye estuche.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|----------|
| Construcción | Ñ - 1100 |
| Manufactura | O - 1291 |
| Minería | |
| Agro Industrial | |

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES CON CORDONES



- Cómodos, higiénicos y reutilizables.
- Material no produce alergia.
- Superficie lisa resistente al aceite.
- Logra un ajuste seguro en el canal auditivo.
- No molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-------------|
| Construcción | 3M-340-4004 |
| Procesos de Madera | |
| Metalurgia | |
| Química | |
| Farmacéutica | |
| Alimenticia | |
| Aeronáutica | |

TAPONES AUDITIVOS 3M™ EAR™ ULTRAFIT™ CON CORDONES



- Bolsa de polietileno mantiene los tapones para los oídos limpios y accesibles para su reutilización.
- brida triple brinda protección comprobada sin enrollar o tocar el enchufe.
- Clasificación de reducción de ruido (NRR)*: 25 dB. CSA Clase AL


| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-------------|
| Construcción | 3M-340-4036 |
| Automotriz | |
| Metalurgia | |
| Minería | |
| Farmacéutica | |
| Petróleo | |
| Transporte | |

PROT AUDITIVO QUANTUM CJ PLÁST CINTURÓN



- 32 dB Endoaural autoexpansible con cordel.
- Tapón expansible que suministra protección contra ruido.
- Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipo-alérgica.
- Descartable.
- Diseño cónico y baja velocidad de expansión aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
- Color verde fluo.
- Disponibles con cordón o sin él.
- Modelo detectable: sólo con cordel.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|------------|
| Construcción | LBS-900475 |
| Automotriz | |
| Metalurgia | |
| Minería | |
| Logística | |
| Gas y Petróleo | |
| Eléctrica | |
| Química | |
| Naviera | |



Protección Anti Caídas





P

ARNES 1 ARGOLLA EN H

- Arnes 1 Argolla en H, Hebillas de Ajuste Rapido.
- Prevención de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------------|
| Automotriz | DBP-1161571 |
| Industrial General | |
| Construcción | |
| Metales | |
| Minería | |
| Petróleo y Gas | |



Q

ARNES CONTRA CAÍDA DE 3 ARGOLLAS

- Banda de 1 3/4 de pulgada con una resistencia de 5500 lbs (ANSI)
- Bandas sub pélvica ajustables.
- Talla universal.
- Conexiones rápidas de acero galvanizado con un tratamiento de zinc para evitar oxidación con certificación ANSI (también disponible con conexiones tipo hebilla / machuelo y paracaidista)
- Porta ganchos.
- Banda en espalda la cual aumenta la seguridad y confort del usuario.
- Bandas dorsal ajustables.
- Anillo D ajustable.

| Áreas de Aplicación | Código |
|------------------------------|-------------------|
| Industrias Riesgos de Caídas | P - LVN-GG |
| | Q - AN3 |



ARNES DE POSICIONAMIENTO DE 4 ARGOLLAS

- Arnes de Posicionamiento de 4 argollas Anillo "D" posterior erguido.
- Para ascenso y descenso.
- Anillo "D" frontal.
- Anillos "D" laterales.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|--------------------|
| Construcción | DBS-1103270 |
| Industrial General | |
| Transporte | |
| Energía Eólica | |

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|------------------------|
| Construcción | R - DBP-5900577 |
| Industrial General | S - DPB-1385301 |
| Minería | |
| Petróleo y Gas | |



R

ADAPTADOR DE CONEXIÓN

- Para conexión (uso general/multiuso, acero, concreto, techo o especialidad).



S

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

- Línea de Posicionamiento en cinta de 1.8 mts ajustable.
- Ideal para posicionamiento de trabajo o sujeción.

LÍNEAS DE VIDA



T

- Línea de vida con amortiguador de impacto de 6 pies (1,8 m)
- Prevención de caídas de las personas cuando se realizan trabajos en altura.

U



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 33 pies (10 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.



V

- Línea de vida autorretráctil en cable de 50 pies (15,2 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.



W

- Línea de vida de 1,8 mts de doble gancho grande con amortiguador.
- Conexión temporal para trabajos en altura.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-----------------|
| Construcción | T - DBP-1340125 |
| Industrial General | U - DBP-3590510 |
| Minería | V - DBP-3590550 |
| Petróleo y Gas | W - DBP-1340180 |



LINEA DOBLE

- Línea Doble con cinta recubierta resistente a pintura y químicos.
- Conexión temporal para trabajos en altura.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-------------|
| Construcción | DBS-1246214 |
| Industrial General | |
| Petróleo y Gas | |
| Transporte | |
| Servicios Públicos | |

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|-------------|
| Construcción | DBP-3504433 |
| Industrial General | |
| Transporte | |
| Servicios Públicos | |
| Energía Eólica | |



- Línea de vida autorretráctil en cable de 20 pies (6,1 m)
- Conexión fija permitirá moverse dentro de un área de trabajo recomendada a velocidades normales.

LÍNEAS DE VIDA



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 1,8 m (6 ft)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

Áreas de Aplicación Código

Construcción **DBP-3590015**

Industrial General

Petróleo y Gas



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 15 pies (4,5 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

Áreas de Aplicación Código

Construcción **DBP-3590019**

Industrial General

Petróleo y Gas

Energía Eólica



- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 15 pies (4,5 m)
- Conectan el arnés de un trabajador al anclaje.

Áreas de Aplicación Código

Construcción **DBP-3590514**

Industrial General



- Línea de vida con amortiguador
- Gancho grande en acero galvanizado cumplen con certificación ANSI.
- Línea de vida de 1,8 mts
- Con amortiguador de impacto integrado que desipa la energía acumulada en una caída.

Áreas de Aplicación Código

Industrias Riesgos de Caídas **LVN-GG**



X

CUERDA COMBINADA

- Cuerda combinada de poliéster y polipropileno de 5/8" (16 mm)
- Ascenso y restricción horizontal.

Áreas de Aplicación Código

Construcción **X - DBP-1202794**

Industrial General **Y - DBS-2000112**

Minería

Petróleo y Gas

Transporte

Servicios Públicos

Energía Eólica



Y

MOSQUETÓN

- Mosquetón De Acero 18 mm
- Para conexión (uso general)

ARNES

- Arnés de 4 argollas
- Arnés de posicionamiento/escalada

Áreas de Aplicación Código

Automotriz **DBS-1161511**

Construcción

Industria General

Metales / Farmacéutica

Mantenimiento / Transporte

Minería / Petróleo y gas

Reparación y Operación Militar (MRO)



BANDA DE POSICIONAMIENTO

- Permite que el usuario realice sus actividades a manos libres en el momento que se encuentra posicionado en la altura.

Áreas de Aplicación Código

Colocación en Poste **SKD-BP**

Anclaje

Conexión a gancho más grande

Jamás debe usarse para la detención de caídas





Protección Corporal



CHALECO TIPO ARNÉS REFLECTIVO

- Bandas elásticas fluorescentes.
- Hebilla frontal de fácil liberación.
- Tirantes para el pecho ajustables y correa para la cintura.
- Talla única ajustable.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|--------|
| Tráfico | HVS18 |
| Construcción | |
| Industria en General | |



CINTURÓN LUMBAR

- Faja de elástico crochet de 8" de la mejor calidad.
- Cinturón ajustable de elástico crochet de 5" de la mejor calidad.
- Tirantes con un elástico de 1 1/2 pulgadas de ancho.
- Cinta de alta visibilidad en la parte frontal.
- 3 varillas de 1/2" en la parte dorsal.
- Cinta de polipropileno.
- Medida de la faja de 8" ancho.

| Áreas de Aplicación | Código |
|----------------------|----------|
| Construcción | SKD-FAJA |
| Industria en General | |



A-1

BATA CON CAPUCHA PVC / POLIESTER

- PVC / poliéster.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.

| Áreas de Aplicación | Código |
|---------------------|---------------|
| Industrial | A-1 - 200C |
| Comercial | B-1 - GEN-DIS |



B-1

TRAJE IMPERMEABLE 2 PIEZAS

- PVC
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm
- Color amarillo.
- Pantalón y chaqueta.
- Cinta reflectiva en la espalda.



Equipos Especializados



EQUIPO PARA ASCENSO/DESCENSO Y RESCATE ROLLGLISS R550

- Permite el descenso controlado automáticamente.
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates.
- Rueda elevadora de rescate incorporada.
- Diseño compacto y ligero.
- Materiales resistente a la corrosión.
- Diseño de doble freno.
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI

Áreas de Aplicación

Construcción

Minería

Gas y Petróleo

Agro Industrias

Electricidad

Energía Eólica

Industria en General



AUTO CONTENIDO G1 INDUSTRIAL

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo.
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro.
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos.
- Regulador de segunda etapa cubierta dura.
- Manómetro de presión análogo.
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en Kevlar de 5 puntos de ajuste.
- Caja rígida para transportar.
- Sistema de alarma de baja presión redundante con Audialarm.

Áreas de Aplicación

Plantas Químicas

Generación de Energía

Metales

Automotriz

Gas y Petróleo

Minería



TRÍPODE CON WINCH Y LÍNEA RETRÁCTIL

- Diseñado en Aluminio.
- Patas ajustables.
- Sistema de Poleas Incorporado.
- Cabrestante con cable de acero galvanizado.
- Sistema de recuperación de emergencia.
- Cumple estándar de OSHA y ANSI

Áreas de Aplicación

Construcción

Agro Industrias

Electricidad

Telecomunicaciones

Industria en General



DETECTOR MULTIGAS ALTAIR 4XR

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas.
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración.



LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado.
- La instalación es fácil con menos piezas.
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento.
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios.

Áreas de Aplicación

Espacios Confinados

Detección:

Fugas de Gases Combustibles

Sustancias Tóxicas

Oxígenos



LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL EN CABLE SOBRE TECHO

- El sistema de cable y anclaje RoofSafeTM es un sistema de anticaídas horizontales que permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anticaídas.
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas.
- El anclaje RoofsafeTM también se puede utilizar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento en áreas localizadas.

¡Productos en Promoción!

Conoce y aprovecha nuestros equipos en promoción escaneando el código QR



**ESCANEA
EL CÓDIGO**



HAZ CLIC AQUÍ





Km. 13.1 Carretera Masaya ENTHEOS Centro
Corporativo Módulo B-102
Managua - Nicaragua.



+(505) 2279-1801



+(505) 8756-3569



info@cascosafety.com



www.cascosafety.com

Aseguramos su Sano 
Regreso a Casa